



Modèle H1109.8

Fontaine murale réfrigérée résistante au vandalisme ADA

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

CONSTRUCTION

L'unité est fabriquée en acier inoxydable de type 304 de calibre 18 avec une finition satinée qui résiste aux taches et à la corrosion, et a des coins doux et arrondis. L'unité est dotée d'un panneau arrière en acier inoxydable satiné, d'une plaque inférieure anti-vandalisme et d'un siphon intégré de 1-1/4 PO.

ANTI-VANDALISME

La tête du barboteur, le bouton-poussoir, la crépine de vidange et la plaque de fond sont verrouillés en place, ce qui décourage les actes de vandalisme non désirés.

TÊTE DU BARBOTEUR

Tête de barboteur en laiton chromé poli avec tige de bassin intégrée de 11/16 PO de diamètre et goupille cylindrique anti-rotation en acier inoxydable pour une résistance anti-vandalisme. L'orifice d'écoulement blindé et incliné fournit une source d'eau potable stable et sanitaire à 0,45 gpm.

VALVE DE L'ABREUVOIR

La valve activée par bouton-poussoir offre le seul boîtier de valve entièrement en acier inoxydable, usiné à partir d'une barre d'acier inoxydable massive, entièrement réparable par l'avant de l'assemblage du bouton-poussoir, ce qui permet d'accéder à la cartouche de contrôle de l'eau et à la crépine d'alimentation en eau intégrale, et avec accès par l'avant au réglage de la hauteur du flux d'eau pour un entretien facile sans avoir à retirer la valve. Plage de pression de fonctionnement de 207 à 621 kPa (30 à 90 psi).

SIPHON INTÉGRÉE

Tous les siphons réglables en laiton moulé de 1-1/4 PO NPT sont entièrement dissimulés dans les plaques de fond pour une installation et un accès facile.

MONTAGE

Cadre de montage robuste en acier galvanisé de calibre 16 avec plaque de montage robuste soudée de calibre 10 avec trous de montage pré-perforés. Le refroidisseur bénéficie d'un avantage supplémentaire grâce à l'étagère escamotable intégrée.



SPÉCIFICATIONS

Le modèle H1109.8 de fontaine d'eau électrique murale anti-vandalisme ADA comprend un bassin en acier inoxydable de type 304 de calibre 18 à finition satinée, une valve anti-vandalisme en acier inoxydable actionnée par un bouton-poussoir avec une cartouche accessible de face, une crépine en ligne et un réglage du débit, des voies d'eau 100 % sans plomb, une tête de barboteur anti-vandalisme en laiton chromé poli, une crépine d'évacuation anti-vandalisme en laiton chromé poli, une plaque de fond anti-vandalisme, un panneau arrière en acier inoxydable à finition satinée et une grille anti-intrusion à persiennes, et un siphon en laiton moulé dissimulé de 1-1/4 po NPT.

Le système de réfrigération R-134a est hermétiquement fermé et fournit un minimum de 8 gph (30,3 L) d'eau à 50° F (10° C) refroidie à partir d'une eau d'entrée de 80° F (26,7° C) à 90° F (32,2° C) de température ambiante. 115 Volts, 60 Hz, watts nominaux : 370, ampères à pleine charge : 5.

REQUIERT LE MODÈLE HCR8 ET MTGFR.SM VENDUS SÉPARÉMENT.

OPTIONS



- Remplisseur de bouteilles : Le modèle 1920 peut être une station autonome ou être monté au-dessus des modèles de fontaines à eau Haws 1001, 1011, 1107 L, 1109, 1117 L et 1119.
- Filtre, égouttoir 1920 : Modèle 6469, accessoire de plateau d'égouttage du remplisseur de bouteille pour combiner le remplisseur de bouteille 1920 avec les fontaines à boire de style 1109.
- Panneau arrière : Modèle BP15, panneau arrière de 15 pouces en acier inoxydable satiné pour le modèle 1920.
- Filtre à eau : Modèle 6426, 10 po x 2 po (25,4 x 5,1 cm), élément de suppression du plomb en ligne qui réduit le plomb de l'alimentation en eau entrante.

Pour en savoir plus, visitez www.hawsco.com ou appelez le 1-888 640-4297.



APPLICATIONS

Parfaites pour les lieux publics ou privés, nos fontaines à boire électriques en acier inoxydable conviennent parfaitement aux environnements intérieurs. Plus précisément, ce type de fontaine peut être placé dans des endroits tels que : écoles, immeubles de bureaux, centres commerciaux et autres environnements intérieurs. Les refroidisseurs d'eau électriques ne sont pas recommandés ni conçus pour les applications extérieures ou les piscines fermées (chlore). Ces conditions peuvent annuler la garantie. Le modèle est conforme à toutes les réglementations fédérales en vigueur en faveur des personnes atteintes d'un handicap, y compris celles de l'Americans with Disabilities Act. Haws fabrique des fontaines à eau, des robinets et des refroidisseurs d'eau électriques exempts de plomb selon toutes les définitions connues, y compris NSF/ANSI/CAN 61-Section 9, NSF/ANSI/CAN 372, California Proposition 65 et la loi fédérale sur la sécurité de l'eau potable. Le produit est conforme au code de santé et de sécurité de Californie 116875 (AB 1953-2006), et NSF/ANSI/CAN 61 : Q ≤ 1. Les refroidisseurs d'eau électriques Haws sont conformes à la norme ARI 1010 et à la norme ANSI A117.1, et sont répertoriés par Underwriter Laboratories selon les normes américaines et canadiennes.



CRÉPINE EN LIGNE,
TUBE DE 1/4 PO DE DIAMÈTRE
EXTÉRIEUR
TUBE DE 3/8 PO DE DIAMÈTRE
EXTÉRIEUR
ENTRÉE (FOURNIE)

DIAMÈTRE EXTÉRIEUR
10 MM (3/8 PO.)

TUBE
ISOLATION
ET RACCORDS
(FOURNIS)




HCR8
DISPOSITIF RÉFRIGÉRANT

(9/16")
(14 mm)

REMARQUES :

1. TENEZ COMPTE DES DIMENSIONS DE LA PLOMBERIE BRUTE ±1/8 PO (3,2 mm).
2. IL FAUT RESPECTER LES CODES FÉDÉRAUX, D'ÉTAT OU PROVINCIAUX ET LOCAUX LORS DE L'INSTALLATION DE L'UNITÉ. CELLES MARQUÉES O DOIVENT ÊTRE DÉPOUSSIÉRÉES COMME INDIQUÉ, DIMENSIONS
3. ALIGNEZ LES ORIFICES DANS LA PLAQUE DE SUPPORT DU DISPOSITIF RÉFRIGÉRANT SUR LES ORIFICES DANS LE CADRE ET FIXEZ-LES AVEC DES VIS À TÔLE #10.
4. CONSULTEZ LE MANUEL D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN DE LA SÉRIE 5874 POUR LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET D'ENTRETIEN DU BOUTON-POUSOIR ET DE LA VANNE.
5. RÉFÉREZ-VOUS AU SCHÉMA D'INSTALLATION MTGFR.LG POUR LES DIMENSIONS DE LA PLOMBERIE BRUTE.
6. INSÉREZ LES INSERTS DE PANNEAU 5/16 PO-18 DU CÔTÉ OPPOSÉ AUX ENDOITS INDIQUÉS PAR DES TROUS FONCÉS.
7. DÉPOSE DE L'ABREUVOIR : RETIREZ D'ABORD LES VIS, PUIS APPUYEZ SUR LES AGRAFES DES ÉCROUS DE RETENUE POUR LES FAIRE RESSORTIR. LES ÉTAPES D'INSTALLATION SONT À L'INVERSE DE LA DÉPOSE.

IMPORTANT: MONTAGE
LE CADRE DOIT ÊTRE
INSTALLÉ DE MANIÈRE À CE
QUE LA LÈVRE DU
CADRE BUTE CONTRE
LA FACE FINIE DU MUR.



DU SCHÉMA DE MONTAGE DU BOL À VISSER



1455 KLEPPE LANE
SPARKS, NEVADA 89431
1-775-359-4712 FAX 1-775-359-7424
COURRIEL : HAWS@HAWS.CO.COM
SITE WEB : WWW.HAWS.CO.COM

AMT N°	RÉVISÉ AMT : 5627	PAR : FV	MODÈLE(S)	NUMÉRO DE PIÈCE
DESSIN PAR F.VASQUEZ	DATE 09-01-99	VERIFIÉ DP	H1109.8	0002080252.D
APPROUVÉ : FV	DATE : 04/02/20		ÉCHELLE : 1:15	TAILLE A
			TYPE DE DESSIN : INSTALLATION	PAGE 1 OF 1