

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

DIMENSIONS

(L x l x H) : 18-3/4 x 34-1/16 x 40-3/4 po

POIDS APPROXIMATIF À L'EXPÉDITION

65.8 kg

ALIMENTATION

115 V, 60 Hz, 350 W, 5 A

BOUTON-POUSOIR AVANT ANTI-VANDALISME

L'eau s'écoule du distributeur sans alimentation électrique. La vanne activée par bouton-poussoir est la seule vanne entièrement en acier inoxydable usinée à partir d'une barre solide. Elle est entièrement accessible par l'avant du bouton-poussoir, ce qui permet d'accéder à la cartouche de contrôle de l'eau et au filtre d'alimentation en eau intégré, ainsi qu'au réglage de la hauteur du jet d'eau.

REMPLISSEUR DE BOUTEILLES

Le remplisseur de bouteilles rapide de 1,1 GPM, actionné par capteur, est accessible à tous les utilisateurs. Il est équipé d'un éclairage LED pour éclairer la zone de remplissage et d'un bac intégré qui se vide directement dans les déchets. L'écran électronique LED intuitif informe les utilisateurs lorsque le remplisseur de bouteilles est activé et leur indique le nombre de bouteilles en plastique économisées. Le capteur anti-vandalisme résiste aux rayures et aux gouttes d'eau.

TÊTE DE BUBBLER ANTI-VANDALISME

Le barboteur est équipé d'une tête en acier inoxydable. Sa conception anti-rotation empêche toute tentative indésirable de retrait ou de rotation de la tête.

PURGE AUTOMATIQUE

Le remplisseur de bouteilles purge automatiquement la conduite d'eau après 24 heures d'inutilisation afin d'empêcher le développement et la prolifération de la légionelle et d'autres bactéries nocives.

REFROIDISSEMENT

Capacité de refroidissement conforme à la norme ASHRAE 18 de 8,0 gallons par heure d'eau potable à 50 degrés, sur la base d'une eau d'entrée à 80 degrés et d'une température ambiante de 90 degrés.

CAPTEUR ANTI-VANDALISME

Capteur de remplisseur de bouteilles haut de gamme résistant aux rayures causées par les couteaux ou les rasoirs, à l'abrasion, à la saleté et à l'accumulation due à une utilisation régulière.

MONTAGE UNIVERSEL

La configuration interne spécialement conçue permet un montage sur les structures existantes des concurrents.

OPTIONS

- BP1212 - Panneau arrière en acier inoxydable
- Modèle SK6 - Bloc de détection de cannes monté au sol

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hawesco.com ou appelez le (888) 640-4297.



CARACTÉRISTIQUES

Modèle 1212SV, unité intérieure murale non réfrigérée, résistante au vandalisme, avec filtre, à double fontaine, en acier inoxydable 304 satiné. Elle comprend des têtes de barboteur anti-rotation en acier inoxydable résistantes au vandalisme, un bouton-poussoir en acier massif modèle 5874 et un remplisseur de bouteilles éclairé par LED résistant aux rayures. Le mode économie d'énergie éteint l'unité et les lumières après 2 heures d'inactivité ; programmable pour des jours spécifiques de la semaine. L'interface LED numérique affiche l'état et les codes d'erreur. Le distributeur de bouteilles se vide et se purge automatiquement après 24 heures d'inutilisation.

APPLICATIONS

Idéal pour les écoles, les immeubles de bureaux, les centres commerciaux et autres environnements intérieurs où il existe une demande en eau potable. Certifié CSA conforme aux normes NSF/ANSI/CAN 61 : Q ≤ 1, NSF/ANSI/CAN 372, ASME A112.18.1/CSA B125.1, UL 399 et CSA C22.2 n° 120. Conforme aux normes d'accessibilité universelle

Conforme aux normes ICC A117.1, CSA B651, DOJ 2010 normes d'accessibilité universelle lorsqu'il est correctement installé. FCC et CAN ICES - 3(A)/NMB-3(A). Les refroidisseurs d'eau électriques ne sont pas recommandés ni conçus pour une utilisation en extérieur ou dans des piscines couvertes (chlore). Le non-respect de ces conditions peut entraîner l'annulation de la garantie.

